Stand: 03/2021

☐ BESTELLUNG ☐ ANFRAGE

PARTNERFIRMA / SACHARBEITER:

KOMMISSION:			
ANGEBOTS-NR.:			
LIEFERWOCHE WUNSCH-KW:		BESTELL-DATUM:	

LIEFERADRESSE:			
☐ Lieferung zu Partnerfirma ☐ Abholung ab Werk		☐ Anlieferung auf Baustelle unabgeladen	
STRASSE:			
PLZ/ORT:		TELEFON/ MOBIL:	

OBJEKTKATEGORIE:	☐ Privathaus	☐ Wohnbau	☐ Gastronomie	☐ öffentlich,Gewerbe

STOCKSYSTEM:	
☐ Infinity ☐ Stahlzarge bauseits	
TÜRMODELL:	
HOLZART:	
STRUKTUR:	☐ geschliffen ☐ gebürstet

OBERFLÄCHE:			
	☐ Wasserlack „Natureffekt“ G5		
Geölt:	☐ O25	☐ O26	☐ O27
RAL 9010:	☐ D1 deckend	☐ P1 Porenstruktur	
☐ SONSTIGE:			
☐ GEBEIZT:			

BANDAUFNAHME:		
☐ DX (System Infinity)		
☐ M10	☐ VX	☐ V8000
Bandabstände werden von Zargenfalz bis Mitte 1. Bohrung und von 1. Bohrung bis Mitte 2. Bohrung gemessen		

ZARGENNORM/DRÜCKER:	
☐ Magnetfalle (System Infinity)	
☐ Ö-Norm	☐ DIN-Norm
DRÜCKERMODELL:	
☐ Vorbohrungen für Rosettendrücker	
Maß A: Siehe Bestellhilfe Stahlzargen zur Ermittlung der Drückerhöhe	

SONSTIGES:	

POS.	STK.	AUFGEHRICHTUNG L	AUFGEHRICHTUNG R	BODEN-ANSCHLUSS	EINGRIFF Zarge	EINGRIFF Türblatt	BREITE Zargenlichte	HÖHE Zargenlichte	BB/WC PZ/0	BAND-ABSTÄNDE	MASS A	DRÜCKER-HÖHE	BEMERKUNG
0	0		✓	S	0	-4	800	2000	BB	282/1440	965	1045	Musterzeile
		☐	☐										
		☐	☐										
		☐	☐										
		☐	☐										
		☐	☐										
		☐	☐										
		☐	☐										
		☐	☐										
		☐	☐										
		☐	☐										
		☐	☐										

POS.	STK.	AUFGEHRICHTUNG L	AUFGEHRICHTUNG R	BODEN-ANSCHLUSS	EINGRIFF Zarge	EINGRIFF Türblatt	BREITE Zargenlichte	HÖHE Zargenlichte	BB/WC PZ/0	BAND-ABSTÄNDE	MASS A	DRÜCKER-HÖHE	BEMERKUNG